



Alle Angaben ohne Gewähr

Motoröl:

Typ: API SG, SH, SJ oder SM mit JASO MA, MA1 oder Ma2

Viskosität: SEA 10 W40 | Füllmenge 1,7l ohne Filter, 1,9l mit Filter, 2,4l trocken

Kühlflüssigkeit:

Typ: Permanentes Frostschutzmittel, Farbe Grün,

Mischverhältnis: Weiches Wasser 50%, Kühlflüssigkeit 50%

Gefrierpunkt: -35°C

Gesamtmenge: 1,2L

Ventilspiel:

Auslass: 0,22 - 0,31 mm

Einlass: 0,15 - 0,21 mm

Reifendruck (kalter Reifen)

Vorn: Bis 180kg Last: 225 kPa (2,25kgf/cm²)

Hinten: Bis 180 kg Ladung 250 kPa (2,50kgf/cm²)

Antriebskette Durchhang: 25-35mm

Bremsflüssigkeit:

Qualität: DOT 4

Zündkerzen:

Typ: NGK CR9EIA-9

Elektrodenabstand: 0,8 - 0,9 mm

Anzugsdrehmomente:

Kraftstoffpumpenschrauben: 9,8 Nm

Lamdasonde: 44,1 Nm

Zündkerzen: 15 Nm

Wassertemperatursensor: 12 Nm

Kühlerschraube: 15 Nm

Thermostatgehäuseschrauben: 9,8 Nm

Wassertemperatursensor: 12 Nm

Zylinderkopfschrauben (M10): 56 Nm

Zylinderkopfschrauben (M6): 12 Nm

Schrauben des Zylinderkopfdeckels: 9,8 Nm

Zylinderschraube (M8): 27,5 Nm

Zylindermutter (M10): 49 Nm

Zylinderschrauben (M6): 12 Nm

Klemmschrauben für Kupplungshebel: 7,8 Nm



Alle Angaben ohne Gewähr

Räder/Reifen

Vorderachse: 108 Nm

Vorderachse Klemmschraube: 20 Nm

Hinterachsmutter: 108Nm

Antrieb

Motorkettenradmutter: 125 Nm

Hintere Kettenradmutter 59 Nm

Drehzahlsensorschraube: 7,8 Nm

Drehzahlsensor-Halterungsschrauben: 9,8 Nm

Bremsen

Entlüftungsventil: 7,8 Nm

Bremsschlauch-Hohlschrauben: 25 Nm

Bremshebel-Drehzapfenschraube: 1,0 Nm

Sicherungsmutter der Bremshebel-Drehzapfenschraube: 5,9 Nm

Befestigungsschrauben der vorderen Bremsscheibe: 27 Nm

Befestigungsschraube des Vorderrad-Bremssattels: 34 Nm

Befestigungsschraube der hinteren Bremsscheibe: 27 Nm

Federung

Vorderachse Klemmschraube: 20 Nm

Untere Imbusschraube der Vorderradgabel: 20 Nm

Klemmschraube der Vorderradgabel (unten): 29 Nm

Klemmschraube der Vorderradgabel (oben): 20 Nm

Steuerkopferschlusschraube: 35Nm

Kolbenstangenmutter: 20 Nm

Schraube des Hinterrad-Stoßdämpfers (oben) 59 Nm

Mutter des Hinterrad-Stoßdämpfers (unten) 59 Nm

Schwingarmachsmutter: 108 NM

Lenkung

Lenkschaftkopfschraube: 108 Nm

Kenkschaftmutter: 20 Nm

Rahmen

Schrauben der Fußrastenhalterung: 34 Nm

Fußrastenhalteschrauben, Vorne: 25 Nm

Fußrastenschrauben hinten: 25 Nm

Seitenständerschraube: 44 Nm

Befestigungsschrauben untere Verkleidung: 12 Nm

KAWASAKI VERSYS 650 2010-